

pH-Regelung Komplet Set

Artikelnummer 010536



Betriebsbereite pH-Regelung für Anwendungen im Tank wie z.B. Abluftwäscher oder Prozessbecken.

Komplett vormontiert und parametrierbar. Bestehend aus:

pH-Messumformer OPM223-PR0010

pH Elektrode Teflon-Diaphragma, Doppelkammer

pH-Messkabel Triaxial 5 m

Eintaucharmatur ETA1

Impfventil

Dosierpumpe CompactC

Dosierkit max. 2000 ml/h

Sauglanze 280 – 530 mm

Teflonschlauch 4-6mm, 5m

Montageplatte 330 x 330 x 15 mm PP natur

Technische Daten:

Messbereich:	-2...16 pH
Auflösung:	0,01 pH
Eingangswiderstand:	$>10^{12}$ Ohm
Ausgangssignal:	4...20mA, galvanisch getrennt
Überspannungsschutz:	nach EN 61000-4-5
Regler:	P, PI, PD, PID Impulsfrequenz oder Impulslänge
Alarm:	Relaisausgang Dauer oder Wischkontakt
Förderleistung:	1980 ml/h, umrüstbar auf 120, 480 oder 4500 ml/h
Sauglanze:	Eintauchtiefe 280...530mm
Versorgung:	230V AC +10/-15% 48...62Hz max. 12,5VA